

## Projecteur Hypodermique « CAPTOR S10 »



Le projecteur Captor S10   propulsion au gaz CO2 est propos  en 2 versions soit :

1 canon de diam tre 11mm qui propulse des fl chettes de capacit  de 3ml   5ml.

1 canon de diam tre 14 mm qui propulse des fl chettes de capacit  de 3 ml   18 ml.

La distance de tir est r alis e par r glage de la pression de propulsion avec lecture manom trique de pr cision.

Le verrouillage de la d tente (g chette de tir) par bouton poussoir.

### **Caract ristiques :**

Poids : 2,5 kg

Longueur totale : 95cm

Distance de tir utile canon de 11 mm avec des fl chettes de 3ml   5 ml : 60 m tres

Distance de tir utile canon de 14 mm avec des fl chettes de 5ml   10 ml : 50 m tres.

Mati re : corps du projecteur aluminium anodis , m canisme bronze aci r .

### **Le projecteur est livr  en mallette en aluminium avec :**

1 lunette ou point rouge

4 fl chettes r utilisables de capacit  de 3 ml   18 ml en fonction du canon

5 recharges de CO2-12 gr

1 sachet de 6 joints

Tout le mat riel de rechargement des fl chettes (graisse, tirette de remplissage)

Manuel d'utilisation et canule d'entrainement.