

S.A.R.L. Armurerie SALCET  
4 route du Théron 46220 PRAYSSAC  
Tel : 05.65.30.62.63 ; Fax : 05.65.21.48.26  
Mail : [armurerie.salcet@orange.fr](mailto:armurerie.salcet@orange.fr)

## **FLECHETTE** **MEGA SWIFT**



Tirette de remplissage

### **Préparation d'une fléchette méga Swift avant utilisation ou pour stockage**

#### **Mise en place de la fléchette :**

- Graisser l'intérieur du corps de la fléchette avec la graisse lube (fournie).
- Visser le piston sur la tirette de remplissage, graisser le joint et le faire manœuvrer sur toute la longueur du corps de la fléchette.
- Visser la canule sur le corps de la fléchette.
- Pousser le piston dans le corps en contact avec la canule.
- placer le ressort dans le corps de fléchette.
- Visser le bouchon arrière.
- Visser le pompon sur le bouchon arrière.

**La fléchette est prête pour le remplissage ou le stockage.**

#### **Remplissage de la fléchette :**

- Dévisser le pompon.
- Visser la tirette de remplissage sur le piston.
- Positionner le manchon d'obturation, préalablement graissé, devant le trou latéral de la canule.
- Aspirer le produit de traitement en tirant sur la tirette de remplissage.
- Le tableau de tir fourni correspond aux fléchettes remplis entièrement.
- Faire glisser le manchon d'obturation sur le trou latéral de la canule.
- Dévisser la tirette et revisser le pompon.

**Après chaque utilisation laver la fléchette à l'eau tiède et graisser le tube et le piston.**

**ATTENTION !!!**

**LORS DU MONTAGE, NE JAMAIS ENLEVER LA CANULE EN  
PREMIER, COMMENCER PAR ENLEVER  
LE POMPON ET LE BOUCHON ARRIERE**