

PROJECTEUR HYPODERMIQUE CAPTOR SO9



Le projecteur hypodermique Captor So9 à propulsion au gaz CO2 possède 1 canon de 14 mm pouvant tirer des fléchettes de 3 ml à 18 ml de capacités appelées « SWIFT ou méga SWIFT » réutilisables.

Equipé de 2 valves « on/off » de réglage de la distance de tir d'un indicateur de pression de propulsion de 0 à 25 bars et d'une valve de sécurité en cas de surpression. il est utilisé sur tous animaux en cage ou comme en extérieur pour des tirs à courte ou moyenne distance de 0 à 50 mètres.

Matière : en aluminium et bronze.

En option Il peut être équipé d'un canon de diamètre 11mm.

Caractéristiques :

Poids : 2 kg

Longueur totale : 90cm

Réglage de la pression par valves

Manomètre indicateur de la pression de propulsion

Distance de tir :

En OPTION : Canon de 11mm fléchette de capacité 3ml à 5 ml de 1 à 50 mètres.

Canon de 14 mm fléchette de capacité de 3 à 18 ml de 1 à 50 mètres. (40 mètres avec des fléchettes de 10 ml)

Le projecteur est livré avec :

1 Mallette en PVC

1 Point rouge électronique de visée

3 Fléchettes Swift réutilisables (au choix)

5 Recharges CO2

1 Nécessaire de remplissage des fléchettes

1 Fiche technique d'utilisation